

WIRELI SMART-IN16 BC3/U4 ★ NOVINKA



3209383120 stříbrný mat, elox, 2 m

3209384120 hliník surový, 2 m


3209385120 bílý, lak, 2 m

3209386120 černý, elox, 2 m

příkon pásku max. 18 W/m
šířka pásku max. 16 mm

dostupné délky: 2000 mm, 3000 mm, 4000 mm
standardní tolerance délky profilů: +20 mm

Poznámka: širší profil pro výkonné LED svítidla v interiérech na bázi profilu SMART-IN10. Vhodný k nasvícení pokojů, chodeb a schodišť.



3209015600 Difuzor B nasouvací čirý, 2 m

3202013600 Difuzor B nasouvací jemně matný, 2 m

3202014600 Difuzor B nasouvací opál, 2 m

3209068600 Difuzor C3 klip čirý, 2 m ★ NOVINKA

3209069600 Difuzor C3 klip opál, 2 m ★ NOVINKA

3209390120 Montážní úchyt U4 pružinový do sádkartonu³, pár

3209361120 Montážní úchyt U4 „excentr“ nerez ocelový¹, pár

3209362120 Montážní úchyt U4 „zahlabovaný“ nerez ocelový², pár

TIP: koncovky mají prolis, pro usnadnění vrtání otvoru pro kabel.

