

## WIRELI - BAREVNÉ NAPĚŤOVÉ LED PÁSKY

## WIRELI COF 480 LED 10 W

  NOVINKA
   COF


3202301601 300 lm 625 nm červená

3202302601 700 lm 525 nm zelená

3202303601 300 lm 475 nm modrá

3202304601 300 lm 590 nm žlutá

3202305601 300 lm 604 nm oranžová

3202306601 300 lm 435 nm fialová

**Poznámka:** nový revoluční typ LED pásky vytvářející dokonalou a souvislou linii světla. Díky své konstrukci je možné pásek použít v kombinaci s libovolným hliníkovým profilem a vytvořit tak zcela originální LED svítidlo bez viditelných světelných bodů. Pásek je určený především pro reklamní účely, ale své využití tento pásek najde také při designovém nasvícení interiéru či nábytku.



Napájení: 12 V DC, 10 W/m, 0,83 A (\*)

Účinnost LED: 50-90 lm/W (dle barvy světla)

Účinnost pásky: 30-70 lm/W (dle barvy světla)

řře pásky: 8 mm

Modul: 12 LED / 25 mm

Návin na roli: 5 m

Doporučená max. linie: 3 m (\*\*)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**TIP:** čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

## WIRELI 3528 60 LED 4,8 W



3202017609 120 lm 625 nm červená

3202016609 200 lm 525 nm zelená

3202015609 100 lm 470 nm modrá

3202121609 150 lm 590 nm žlutá

3202122609 150 lm 604 nm oranžová

3202123609 120 lm 370 nm fialová do růžova

3202126609 30 lm 404 nm fialová do modra

**Poznámka:** standardní pásek nižšího výkonu pro decentní nasvícení reklamních poutačů, panelů a výloh. Pásek je využitelný pro vechny designové a reklamní účely, ale také pro efektní nasvícení interiéru restaurace, hotelu, či baru.



Napájení: 12 V DC, 4,8 W/m, 0,4 A/m (\*)

Účinnost LED: 130-140 lm/W

Účinnost pásky: 100-108 lm/W

řře pásky: 8 mm

Modul: 3 LED / 50 mm

Návin na roli: 10 m

Doporučená max. linie: 5 m (\*\*)

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**TIP:** zakázkově pro Vás připravíme libovolný barevný LED pásek ve stejné kvalitě. Stačí pouze zadat potřebné parametry LED pásku (typ LED, hustotu LED, výkon, svítivost a jiné) a my ve dalí již zajistíme.

Čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

(\*) Hodnoty jsou měřeny metodou popsanou v odborných informacích na adrese [www.wireliled.cz](http://www.wireliled.cz)  
 (\*\*) Doporučená max. linie je nejdelší doporučenou linií při napájení z jedné strany. Například linie 5 metrů znamená, že při středovém napájení máme od zdroje 5 m pásky na jednu stranu a 5 m pásky na druhou stranu. Celkem tedy 10 m pásky na jeden přívod napětí.

(\*\*\*) Záruka 5 let u řady WIRELI a 2 roky u řady Optima platí v případě dodržení podmínek instalace a provozu. Podmínky naleznete v montážních návodech umístěných na adrese [www.wireliled.cz](http://www.wireliled.cz) a u zboží na [www.idealnonstop.cz](http://www.idealnonstop.cz)

## WIRELI 5050 RGB 30-120 LED 12 V A 24 V



**3202020601** 12 V 30 LED 7,2 W 0,6 A/1 m (\*)

Modul: 3 LED / 100,0 mm Doporuč. max. linie: 10 m  
Světelný tok: Červená 45 lm, Zelená 90 lm, Modrá 36 lm

**3202015601** 12 V 60 LED 14,4 W 1,2 A/1 m (\*)

Modul: 3 LED / 50,0 mm Doporuč. max. linie: 5 m  
Světelný tok: Červená 90 lm, Zelená 180 lm, Modrá 72 lm

**3202156601** 24 V 60 LED 14,4 W 0,6 A/1 m (\*)

Modul: 6 LED / 100,0 mm Doporuč. max. linie: 10 m  
Světelný tok: Červená 90 lm, Zelená 180 lm, Modrá 72 lm

**3202220601** 24 V 120 LED 28,8 W 1,2 A/1 m (\*)

Modul: 6 LED / 50,0 mm Doporuč. max. linie: 5 m  
Světelný tok: Červená 180 lm, Zelená 360 lm, Modrá 144 lm



řře pásky: 10 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**TIP:** pásky 24 V mohou mít při stejném výkonu delší linii vedenou z jednoho napájecího bodu, jelikož tímto bodem protéká poloviční proud proti páskům pracujícím s napětím 12 V.

Čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

**Poznámka:** díky novému RGB LED pásku s vyjí hustotou LED, dosáhnete dokonalé a plynulé linie světla. Pásek vhodný pro reklamu a světelný design, ale také pro nasvícení barů, klubů, obchodů a prodejních galerií. Pásek vytváří dynamické světelné efekty.

## WIRELI 3838 RGB 144-224 LED 12 V A 24 V

NOVINKA TIP



**3202288601** 12 V 144 LED 10 W 0,83 A/1 m (\*)

Modul: 3 LED / 20,83 mm Doporuč. max. linie: 5 m  
Světelný tok: Červená 216 lm, Zelená 432 lm, Modrá 172 lm

**3202307601** 24 V 224 LED 18 W 0,75 A/1 m (\*)

Modul: 7 LED / 31,25 mm Doporuč. max. linie: 5 m  
Světelný tok: Červená 336 lm, Zelená 672 lm, Modrá 268 lm

**Poznámka:** nový RGB pásek s maximální hustotou čipů na metr pro vytvoření dokonalé a plynulé linie světla. Díky svým rozměrům je možné pásek nainstalovat také do menších profilů, a tedy vytvořit zcela minimalistické a originální svítidlo.



řře pásky: 8 a 10 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**TIP:** neváhejte nás kontaktovat a nechte si vytvořit RGB pásek dle vašich požadavků. RGB diody 3838 je možné osadit až na 5 mm platformu PCB.

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

## WIRELI 5050 RGB-W 60-98 LED 12 V A 24 V

TIP



**3202025601** 12 V 60 LED 19,2 W 1,6 A/1 m (\*)

Modul: 3 LED / 50 mm  
Doporuč. max. linie: 5 m  
Světelný tok: Červená 90 lm, Zelená 180 lm, Modrá 72 lm, Bílá studená 420 lm

**3202026601** 24 V 98 LED 28,8 W 1,2 A/1 m (\*)

Modul: 7 LED / 71,4 mm  
Doporuč. max. linie: 5 m  
Světelný tok: Červená 147 lm, Zelená 294 lm, Modrá 117 lm, Bílá studená 686 lm

**Poznámka:** unikátní RGB-W pásek 4v1 pro reklamu a design. Speciální technologie umožňuje integrovat do jedné LED diody RGB čip spolu se samostatným bílým čipem. Vhodný pro nasvícení barů, klubů, obchodů a prodejních galerií, pro reklamu, světelný design, zábavní průmysl apod.



řře pásky: 12 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**TIP:** standardně dodáváme RGB-W pásek s bílou studenou barevnou teplotou (6000 K). Zakázkově pro Vás připravíme i pásky s bílou neutrální (4000 K) či teplou barevnou teplotou (3000 K).

Pro ovládání RGB-W pásků použijte některý z našich nových dálkových ovladačů. Více naleznete v katalogu v části vypínače a ovladače nebo na stránkách [www.idealnonstop.cz](http://www.idealnonstop.cz).

Čtěte montážní návod a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.

## WIRELI 5050 RGB-CTA 60 LED 24 V

NOVINKA



**3202308601** 24 V 60 LED 24 W 1 A/1 m (\*)

Modul: 6 LED / 50 mm  
Doporuč. max. linie: 5 m  
Světelný tok: Červená 147 lm, Zelená 294 lm, Modrá 117 lm, Bílá studená 686 lm, Bílá teplá 600 lm/m

**Poznámka:** zcela revoluční RGB+CTA pásek 5v1, který jednoduše nahradí 2 samostatné LED pásky RGB a CTA, a to díky technologii, která umožňuje do jedné LED diody umístit až 5 barevných čipů. Pásek je vhodný především pro reklamní účely, své uplatnění najde i vude tam, kde chcete vytvořit neobvyklou svět. atmosféru.



řře pásky: 12 mm

Návin na roli: 5 m

Pracovní teplota: -25 °C až 60 °C

**Záruka při splnění podmínek 5 let (\*\*\*)**

**TIP:** pro ovládání RGB-CTA pásku použijte některý z našich nových dálkových ovladačů. Více naleznete v katalogu v části vypínače a ovladače nebo na stránkách [www.idealnonstop.cz](http://www.idealnonstop.cz).

Čtěte montážní návody a při pochybnosti použití konzultujte technologii ochrany proti vlivům prostředí.